MODE D'EMPLOI

HG lustrant mat pour marbre & pierres naturelles

HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" est une couche de protection matifiante unique qui peut être éliminée sans problème, le cas échéant, et convient aux sols de marbre, de travertin, d'aggloméré ou d'autre pierre de taille calcaire. HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" protège contre les taches, les griffes, l'encrassement intensif et l'usure. Il intensifie légèrement la couleur et a un effet antidérapant. La pierre de taille mate et satinée (adoucie) ne sera pas plus rendue brillante par l'utilisation de HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles". La pierre de taille brillante sera matifiée par l'utilisation de ce produit.

Mode d'emploi

1. Le sol doit être complètement nettoyé de toutes les salissures.

2. Éliminez les restes de ciment avec HG "dissolvant voile de ciment et chaux pour marbre & pierres naturelles".

3. Ôtez les anciennes couches de cire, de polish et de polymère et la saleté avec du HG "enlève lustrant pour marbre & pierres naturelles" ou du HG "super décapant".

4. Rincez bien à l'eau, puis laissez bien sécher le sol (au moins 3 jours).

5. Prétraitez les nouveaux sols poreux avec HG "imprégnation pour marbre & pierres naturelles", mais le sol doit d'abord sécher au moins 4 semaines (pour ce faire, voir aussi le mode d'emploi de HG "imprégnation").

6. Le plus facile est d'appliquer HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" avec une raclette, avec une éponge ou un distributeur de cire entouré d'un mince tissu en coton tissé serré (p. ex. un vieux T-shirt) ou un tissu en viscose. Sur une base brute, vous pouvez aussi utiliser un rouleau à laque (rouleau à poils courts), mais évitez toute formation de mousse excessive durant la pose avec le rouleau.

7. Retournez plusieurs fois le flacon de HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" avant usage pour bien mélanger le contenu sans obtenir de mousse.

8. Si plusieurs flacons de HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" sont nécessaires pour l'ensemble du sol, il est recommandé de mélanger les flacons dans un rapport de 1 à 1 pour éviter les petites différences de matification.

9. Utilisez HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" non diluée.

10. N'appliquez pas le produit directement sur le sol, mais utilisez toujours une raclette ou un rouleau à peinture. Mettez donc toujours le produit dans une bassine, un seau ou un bac à peinture dans lequel il sera possible de plonger la raclette ou le rouleau à peinture.

11. Trempez la raclette ou le rouleau dans le liquide sans appuyer, puis laissez égoutter pendant un instant.

12. Appliquez une fine couche de HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" de manière uniforme et dans un sens sur le sol, sans exercer de pression sur la raclette ou le rouleau. Durant la pose, ne tournez et ne frottez pas, sans quoi des lignes pourraient apparaître.

13. En général, une couche est suffisante pour les sols imprégnés et non poreux. Lorsque le sol a absorbé HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles", une 2ème couche peut être appliquée après environ 1 à 2 heures de manière identique à la 1ère. Il est possible qu'une 2ème couche intensifie davantage la couleur.

14. Il est possible de marcher sur un sol enduit de HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" après 1 à 2 heures et le produit est complètement durci après 3 jours.

Rendement: environ 40 m^2 par litre par couche.

Entretien: Pour le nettoyage de votre sol protégé avec HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles", nous conseillons HG "lavant lustrant pour marbre & pierres naturelles". HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" peut être éliminé avec HG "enlève lustrant pour marbre & pierres naturelles" ou HG "super décapant".

Attention: Conserver à l'abri du gel. Appliquez HG "lustrant mat pour marbre & pierres naturelles" à l'intérieur uniquement. Pour la pierre de taille calcaire (sensible à l'acide): voir notre ligne pour le marbre.

• La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777

• La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.*HG*.eu

DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN? www.*HG*.eu